



**SICHERHEITSINFORMATIONEN**  
SAFETY INFORMATION  
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

---

**DE** Sicherheitsinformationen

**EN** Safety information

**IT** Informazioni sulla sicurezza

---

WWW.BRENNENSTUHL.COM

## 1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

### Produktname / Designation / Designazione:

Professional SK 320 Kabeltrommel IP44, 2x CEE/4 400V/16A, 25m H07RN-F 3G2,5  
Professional CEE/4 cable reel SK 320 IP44, 2x CEE/4 400V/16A, 50m H07RN-F 3G2.5  
Professional CEE/4 Avvolgicavo SK 320 IP44, 2x CEE/4 400V/16A, 50m H07RN-F 3G2.5

**Artikelnummer / Item no / Art.No:** 1132765

**EAN:** 4007123119219

### Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Robuste Kabeltrommel ausgestattet mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für den Baustelleneinsatz.  
Robust cable reel equipped with overheating protection and indicator light for use on construction sites.  
Robusto avvolgicavo dotato di protezione contro il surriscaldamento e di spia luminosa per l'uso in cantiere.

### Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland  
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz, [www.lectra-t.com](http://www.lectra-t.com)  
[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com), Telefon: +41 41 767 21 21

## 2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

**Kabellänge und -typ / Cable length and type / Lunghezza e tipo di cavo:** 25 m H07RN-F 4G2,5

**Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP):** IP44

**Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente:** 16 A

**Nenneingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale:** 400 V

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 230V/16A:** –

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/16A:** 4200 W / 11000 W

**Lstg. auf-/abgerolter Zustand / Cap. in coiled / uncoiled state / Pot. arrotolato / srotolato 400V/32A:** –

**Steckdose / Kupplung // Sockets / Coupling // Presa / Accoppiamento:** –

**Mit Berührungsschutz / With touch protection / Con protezione tattile:** –

**CEE-Steckdosen / Sockets CEE / Prese CEE:** CEE 2x 16A 3P+PE (4p) 400V

**Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine:** CEE 16A 3P+PE (4p) 400V

**Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm):** 22x32x42

**Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg):** 15.37

## 3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

\* Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken!

\* Geeignet für den Einsatz im Außenbereich und in Werkstätten.

\* Die maximale Leistung im aufgewickelten und abgerollten Zustand nicht überschreiten (aufgewickelt ist die Belastbarkeit meist geringer).

\* Regelmäßig auf Risse, Abnutzung oder andere Beschädigungen prüfen, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.

\* In case of overheating, pull out all plugs, press reset button after cooling down!

\* Suitable for outdoor use and in workshops.

\* Do not exceed the maximum capacity when coiled and uncoiled (the load capacity is usually lower when coiled).

\* Check regularly for cracks, wear or other damage to ensure the protective function.

\* Estrarre tutte le spine in caso di surriscaldamento, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento!

\* Adatto per l'uso all'aperto e in officina.

\* Non superare la capacità massima quando è arrotolato e srotolato (la capacità di carico è solitamente inferiore quando è arrotolato).

\* Controllare regolarmente la presenza di crepe, usura o altri danni per garantire la funzione di protezione.