



brennenstuhl®



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE Sicherheitsinformationen

EN Safety information

FR Informations sur la sécurité

NL Veiligheidsinformatie

IT Informazioni sulla sicurezza

SE Säkerhetsinformation

ES Información de seguridad

PL Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

CZ Bezpečnostní informace

HU Biztonsági információk

RU Информация о безопасности

TR Güvenlik bilgileri

FI Turvallisuustiedot

GR Πληροφορίες για την ασφάλεια

PT Informações de segurança

EE Ohutusalane teave

SK Bezpečnostné informácie

SI Varnostne informacije

LT Saugos informacija

LV Drošības informācija

HR Sigurnosne informacije

RO Informații privind siguranța

BG Информация за безопасност

DK Oplysninger om sikkerhed

NO Sikkerhetsinformasjon

UA Інформація з техніки безпеки

AR معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Garant Bretec
 GAR GB 2425 Y315 IP44 DE
 25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5



MAX 1000W/230V~
 MAX 3100W/230V~



• 4624 •

Made in Germany service@brennenstuhl.com

Art. 1 18352 0 100 0470147
 Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



BREmaxx[®]

**Für den kurzfristigen Einsatz
im Aussenbereich.**

For short-term outdoor use.

AT-N05V3V3-F

117,5 x 39 mm

053429613224

brennenstuhl®

BREMAXX®

DE Das Qualitätskabel

Mechanisch hoch belastbar und knickfest.
Ölbeständig, robust und geruchsfrei.
Einsetzbar bis -35 °C.

GB Quality cable

Withstands high mechanical stresses and doesn't kink. Oil-resistant, robust, with no odor.
For use down to -35 °C.

NL De kwaliteitskabel

Mechanisch hoog belastbaar en knikvast. Oliebestendig, robuust en geurloos.
Geschikt voor gebruik tot -35 °C.

SE Kvalitetskabeln

Mekaniskt slitstarkt och motståndskraftigt mot kinkning. Ölbeständig, slitstarkt och luktfri.
Kan användas ned till -35 °C.

ES El cable de calidad

Gran resistencia mecánica y resistente a las dorceduras. Resistente a los aceites, robusto e inodoro.
Puede utilizarse hasta -35 °C.

FI Laatukaapeli

Mekaanista rasitusta ja taittumista erittäin hyvin kestävä. Öljynkestävä, vankka ja hajuton.
Voidaan käyttää lämpötilaan -35 °C asti.



BREMAXX®
GARTENKABELTROMMEL
GARDEN CABLE REEL

BRETEC®

www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++

brennenstuhl®

BRETEC®-SYSTEM

DE Einfach anschließen und losgehen!

Mit dem Bretec®-Drehkontakt dreht sich die Trommel, ohne dass sich das Anschlusskabel im Trommelkern mitdreht! Gefährliches Verdrehen oder Verdrillen des angeschlossenen Kabels wird dadurch verhindert.

GB Just plug it in and you're ready to roll!

With the Bretec® anti-twist system the reel rotates without turning the connecting cable in the reel core. This prevents dangerous twisting of the connected cable.

NL Simpelweg aansluiten en beginnen!

Met de Bretec®-roterende aansluiting draait de trommel zonder dat de aansluitkabel met de trommel meedraait! Gevaarlijk verdraaien of vervormen van de aangesloten kabels wordt daardoor voorkomen.

SE Anslut den bara och sätt igång!


Med Bretec®-vridkontakten vrider trumman sig utan att anslutningskabeln dras med! Farliga vridningar av den anslutna kabeln förhindras på så sätt.

ES ¡Solo tiene que enchufar y listo!

¡Con la tecnología de contacto rotatorio Bretec® el tambor gira sin que el cable conectado gire con el centro del tambor! De esta manera se impide que el cable conectado se enrolle o se doble de forma peligrosa.

FI Liitä ja aloita!

Letkukela pyörii Bretec®-pyörivän liittimen ansiosta ilman, että liitäntäjohto pyörii kelan keskion mukana! Tämä estää liitetyn johdon vaarallisen vääntymisen tai kiertymisen.



0496581/2119

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

brennenstuhl®

www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++
www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++ www.brennenstuhl.com +++

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

SAFETY-SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **NL** Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien.

0534304/4523